

CRG8072G



De opzitter voor grote oppervlakten



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



CRG8055/8072/
TGB2120/2128
P/N: 909493



Nu-Assist

©Numatic International Limited 2018.

Available on the App Store

Get it on Google play



In het assortiment schrob-zuigmachines van Numatic vindt u ook de CRG8072G. Deze opzitter staat bekend om zijn compacte ontwerp in combinatie met grote werkbreedte. De 80 liter tank (vuil en schoon) en de 72 cm werkbreedte zijn geschikt voor grote oppervlakten. Deze schrob-zuigmachine is de opvolger van de CRG8055G waarvan, de naam zegt het al, de werkbreedte slechts 55 cm was. 30% meer werkbreedte betekent een flinke tijdwinst! De CRG8072G is een gebruiksvriendelijke machine die kwalitatief hoge prestaties levert. Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met onderhoud waardoor alle kritische onderdelen gemakkelijk te bereiken zijn. De CRG8072G is bovendien voorzien van het Anti-tip systeem waardoor de machine niet kan kantelen bij hoge snelheid. Kortom; een plezier om mee te werken met fantastisch resultaat.



Sterk



Gemakkelijk



Service



Bespaar



Snelle levering



Opzitmodel



CRG8072G



De opzitter voor grote oppervlakten

EAN code: 5028965751213

Opzitmodellen

					
TYPE	CRG8055G/100	CRG8055G/120	CRG8072G	TRG720G 200/300	TTV678G/300
Artikelnr.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Werkbreedte (borstel)	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capaciteit tank	80 Liter	80 Liter	80 Liter	120 Liter	120 Liter
Theoretische schrobprestatie/uur	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Praktische schrobprestatie/uur	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Geluidsniveau	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Werkwijze	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Borsteldruk	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm	150 tpm	150 tpm	50-100-150-200 tpm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Breedte zuigmond	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie batterij(en)	2 uur	3 uur	3 uur	3,5 uur / 5,5 uur	3,5 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 uur	7 uur	7 uur	8-10 uur	8 - 12 uur
Voltage	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Vermogen borstelmotor	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Tractie: max. snelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	7 km/u
Tractie: schoonmaaksnelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u
Tractie: max. hellingsgraad	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Electrisch regelbaar
Mix Chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank	Instelbaar, apart
Vermogen tractiemotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Draaicirkel	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Aantal wielen	3	3	3	3	3

CRG8072G Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
903449	Polyscrub schrobborstel 370 mm (2 stuks)
221079	Laadkabel TTB / TTV 3-aderig geel
901161	Accu Gel 120Amp 12V (2 stuks nodig)
900522	Zuigmond aluminium compleet 750

CRG8072G Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606400	Padloc padhouder 360 mm
903994	Nyloscrub schrobborstel 370 mm
606302	Longlife schrobborstel groen 370 mm
900519	Set rubbers groen
606193	Zuigkit TT/TTB machines 38 mm

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl

