

TTV 678 G

Art. nr. 904227



Gemakkelijk in onderhoud

**EENVOUDIG
IN GEBRUIK, MET
"SOFT TOUCH"
DASHBOARD**



De TTV 678 G is waarschijnlijk de meest gebruiksvriendelijke machine van het moment, ontworpen met gezond verstand en uitgerust met geavanceerde en innovatieve technologie. De TTV 678 G is in te stellen op 3 werkbreedtes en heeft daarnaast nog tal van opties die het dagelijks gebruik vereenvoudigen. Het instellen van de werkbreedte kan zonder gereedschap en is zo gebeurd, van smal (65 cm) naar breed (85 cm) of in de middelste stand (75 cm) en dat in 30 seconden! Met de TTV 678 G kunt u de specificaties zo aanpassen dat deze perfect aansluiten aan uw behoeften, en verschillende variabelen kunnen zelfs worden vastgelegd in een aantal 'Pre-Sets' waarmee de verschillende instellingen in het geheugen zijn opgeslagen en bij gebruik kunnen worden opgehaald. Door de separate doseerunit die het schoonmaakmiddel pas bij de borstel toevoegt werkt u altijd met de juiste mengverhouding en hoeven de tanks niet meer geleegd te worden na gebruik.



FloorCare

Product specificaties

Accessoires

Accessoires inclusief

Art.nr	Omschrijving
606151	Nyloscrub Schrobborstel (octo) 300 mm
221079	Laadkabel
205112	Onderhoudsvrije gelbatterij (6 stuks)
900523	Zuigmond aluminium compleet 850 mm

Accessoires optioneel

Art.nr	Omschrijving
606406	Padloc padhouder (octo) 300 mm
606152	Polyscrub schrobborstel (octo) 300 mm
606153	Longlife schrobborstel groen (octo) 300 mm
900520	Set zuigrubbers
607250	Twintec zuigkit serie 38 mm



Technische specificaties

Type	TTV 678 G
Art.nr.	904227
Kleur	Graphite
Borstelmotor	3 x 400 Watt
Zuigmotor	600 Watt
Tractiemotor	600 Watt
Power	6 x 12V (24V 300Ah)
Capaciteit	120 Liter
Toeren	50/100/150/200 tpm
Borstelmaat	3 x 300 mm
Padhouder maat	3 x 300 mm
Werktijd	3,5 uur
Laadtijd	8-12 uur
Gewicht	620 Kilo
Afmetingen	1054 x 1676 x 1425 mm
Borsteldruk	0-33 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrubbers	1054 mm
Geluidsniveau (dB)	<70
Max. opgenomen vermogen	3240 Watt
Vacuümvermogen	1815 mm/wk
Watertoevoer	Electrisch regelbaar
Mix chemie/ water	Instelbaar, apart
Theoretische schrobprestatie/ uur	3900-4500-5100 m2/u
Praktische schrobprestatie/ uur	1980-2340-5100 m2/u
Tractie max. snelheid	7 km/u
Tractie schoonmaak snelheid	3,5 km/u
Tractie max. hellingsgraad	11
Beschermingsgraad	IPX3

